

UniGo-O

430W+2kWh小型离网光储系统

安装简便

高度集成

即插即用

可靠耐用

常用电源设备参考

*以下内容仅供参考，以规格表为准



台灯 20w
90h



风扇 30W
60h



电视机 100W
18h



手机 2942mAh
165次



笔记本电脑 60W
30h



车载冰箱 60W
30h



投影仪 100W
18h



吹风机 200W
9h



咖啡机 40W
45h



电饭煲 600W
3h



全国服务热线
0312-8631-030
0312-7510-203



YC SOLAR

www.ycsolar.com

型号		UniGo-O (600W)	UniGo-O (1000W)
逆变器	电池电压	25.6V	25.6V
	内置电池规格	75AH/25.6V	75AH/25.6V
	额定功率	600W	1000W
	输出电压	220VAC	220VAC
	输出频率	50Hz	50Hz
	输出波形	纯正弦波	纯正弦波
MPPT充电	最大光伏电压	54V	54V
	光伏输入电压范围	26V~54V	26~54V
	额定充电电流	20A	20A
	光伏最大输入功率	560Wp	560Wp
	浮充电压	22V	28V
	MPPT效率	≥97.5%	≥97.5%
直流输出	5VDC USB输出端口	1个单位/最大18W 3.6A	
	9VDC输出端口	1个单位/最大18W 2A	
其他	运行环境温度	-5~65℃	
	储存环境温度	0~30℃	
	外形尺寸(长*宽*高)毫米	360*290*445	360*290*445
	包装尺寸(长*宽*高)毫米	520*430*355	520*430*355
	净重(千克)	21.7	23.0
	毛重(千克)	22.2	23.5
注意事项	1: 使用前确保用电功率小于设备最大输出功率。 2: 如需存放时, 电源关闭, 电量应保持20%-60%之间, 以免电池亏电; 长时间存放时需每隔三个月检查一次, 电量低需要充电继续存放。		



全国服务热线
0312-8631-030
0312-7510-203



YC SOLAR

www.ycsolar.com